



中华人民共和国国家标准

GB 5826.3—86

平开钢窗基本尺寸系列 (32mm 实腹料)

**Basic size system of side hung steel window
(32mm solid section)**

中国建筑资讯网
www.sinoarch.com

1986-01-31 发布

1986-11-01 实施

国 家 标 准 局 发 布

平开钢窗基本尺寸系列
(32mm 实腹料)

UDC 691.714.028
: 389.63

GB 5826.3—86

Basic size system of side hung steel window
(32mm solid section)

1 适用范围

本标准适用于一般民用和工业建筑,供设计、制造选用;并与有关玻璃尺寸、钢窗型材及五金零件等配套使用。

2 平开钢窗基本尺寸系列

2.1 窗框尺寸系列见表 1。

2.1 窗框尺寸系列见表 1。

表 1

mm

标注尺寸 高	标注尺寸宽		600	900				1200		1500			1800		
	窗框高	窗框宽	573	873		1023*		1173		1464			1752		
		分格尺寸		436.5	436.5	511.5	511.5	586.5	586.5	490.5	483	490.5	586.5	579	586.5
600	573		△	△	△		△		△			△			
900	873		△	△	△		△		△			△			
1200	1173		△	△	△		△		△			△			
	1173	865.5 307.5	△	△	△		△		△			△			
1400	1364		△	△	△		△		△			△			
	1364	407.5 956.5	△	△	△		△		△			△			
1500	1464		△	△	△		△		△			△			
	1464	407.5 1056.5	△	△	△		△		△			△			
1600	1573	407.5 1165.5	△	△	△		△		△			△			
1800	1752	586.5 1165.5	△	△	△		△		△			△			
2100	2043	586.5 1456.5	△	△	△		△		△			△			

注：① 凡有△符号表示有此尺寸。
② 带*者仅限用于标注尺寸为 2100mm 宽的组合窗。

2.2 窗扇尺寸系列见表 2。

表 2

mm

窗 框 宽			573	873	1023	1173	1464	1752
窗框高	窗 扇 宽		550	421	496	571	475	571
	窗扇高	亮窗扇宽	550	850	1000	1150	958	1150
573	550		△	△	△	△	△	△
873	850		△	△	△	△	△	△
1173	1150		△	△	△	△	△	△
	850		△	△	△	△	△	△
1364	1341		△	△	△	△	△	△
	941	392	△	△	△	△	△	△
1464	1441		△	△	△	△	△	△
	1041	392	△	△	△	△	△	△
1573	1150	392	△	△	△	△	△	△
1752	1150	571	△	△	△	△	△	△
2043	1441	571	△	△	△	△	△	

2.3 纱窗扇尺寸系列见表 3。

表 3

mm

窗 框 宽			573	873	1023	1173	1464	1752
窗框高	纱 窗 扇 宽		519	390	465	540	444	540
	纱窗扇高	亮窗纱扇宽	519	819	969	1119	927	1119
573	519		△	△	△	△	△	△
873	819		△	△	△	△	△	△
1173	1119		△	△	△	△	△	△
	819		△	△	△	△	△	△
1364	1310		△	△	△	△	△	△
	910	361	△	△	△	△	△	△
1464	1410		△	△	△	△	△	△
	1010	361	△	△	△	△	△	△
1573	1119	361	△	△	△	△	△	△
1752	1119	540	△	△	△	△	△	△
2043	1410	540	△	△	△	△	△	

3 其他

本标准钢窗基本尺寸系列允许横向、竖向及其他开启形式的钢窗或钢门组合拼联。

附加说明：

本标准由中华人民共和国城乡建设环境保护部提出。

本标准由中国建筑技术发展中心中国建筑标准设计研究所归口。

本标准由上海钢窗厂、北京钢窗厂、陕西金属结构厂、无锡钢窗厂负责起草。

本标准主要起草人浦治华、方忠华。